



Yuasa - YTX4LBS - Batería moto YTX4L-BS Yuasa 12v 3Ah Maintenance Free

Combipack - Contiene batería y un pack de ácido

YTX4L-BS(CP)12V YUASA MF VRLA

Capacidad Ah: 3

Dimensiones (mm) : 114 X 71 X86

Peso con ácido: 1.4kg

Volumen: 0.18 l

Carga corriente: 0.4 Ammp

CCA @ -18°C:50

Tipo de terminal: 5

<p>

Política de Privacidad

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante L.O.P.D.) y demás legislación aplicable, la información personal recabada es almacenada en un fichero de datos de carácter personal del que es titular **Auto Repuestos Pampanas SL** (C.I.F. B78132404) que asume y tiene implantadas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la información de conformidad con la legislación vigente.

La finalidad de la recogida de datos es poder prestarle el servicio, o suministrarle el producto, para el cual han sido solicitados, así como, enviarle comunicaciones comerciales de productos y servicios ofrecidos por **Auto Repuestos Pampanas SL**, no estando prevista la cesión de los datos que nos facilita a un tercero, salvo que se le comuniquen este hecho expresamente en el momento de solicitarle los datos, caso en el que se le informará de la entidad a la que se cederán los datos y la finalidad de la cesión.

La consecuencia de no suministrarnos los datos solicitados, será la imposibilidad de prestarle el servicio demandado, o suministrarle el producto solicitado.

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse o cancelar sus datos de carácter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero, **Auto Repuestos Pampanas SL, C/ Embajadores, 127, 28045 - Madrid - Madrid** o a través del Fax, en el número **91 527 72 93**, o e-mail, en la dirección de correo electrónico **gestion@pampanas.es**, dirigiendo dichas comunicaciones a la atención del responsable de seguridad.

</p>



充電方法
CHARGING METHOD
MÉTHODE DE CHARGE

標準	時間
STD.: 0.4A × 5~10	h
Normal	
急速	時間
QUICK: 4A × 30	min.
Rapid	



Pb

YUASA
SUPER **MF** PAFECTA
YT4L-BS

YUASA CORPORATION
MADE IN JAPAN

SAE **PP** >PP<